



DETAS SpA Divisione D-Power - Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato (BS) ITALY
www.d-power.com - info@d-power.com - tel. +39 030 2594120 - fax +39 030 2792864

SCHEMA TECNICA

Art. 38103-38104

Basic200 LED

Comando esterno 48Vdc



CARATTERISTICHE		
Proiettore omologato UNI EN 12352 classe L8H luce fissa		
Proiettore conforme a: UNI EN 12352 classe L8H ; P1 ; C1 ; R0 ; A0 ; I0 ; F0 ; O0 ; M3 ; T1 ; S3		
Tipologia		Lampada singola
Ottica		monofacciale
Sorgente luminosa	Numero di led	52
	Colore	Gialla
	Intensità luminosa in asse @Vnom. [cd]	≥1600
	Durata gruppo ottico[ore]	>50000
	Area di emissione [cm ²]	>250
Alimentazione	Tensione nominale [V]	48 DC non polarizzato
	Intervallo tensioni ammesse [V]	18÷48 DC
	Potenza @Vnom. [W]	6,75 ±10%
	Corrente di picco @Vnom. [A]	0.14 ±10%
Temperatura operativa [°C]		-25÷ +55
Materiale	Corpo	PA-6
	Lente	PC
Dimensioni	Diametro [mm]	200
	Profondità [mm] (escluse staffe)	70
Peso[kg] (escluse staffe)		0.5
Lunghezza cavo [m]	Cod. 38103	Cavo FG70R 2x1,5mm ² , 5metri
	Cod. 38104	Cavo FG70R 2x1,5mm ² , 2,5metri
Protezioni		Inversione di polarità, sovratensioni
Protezione IP		IP65
Fissaggio		Fissaggio con staffa per pali da 40 a 60mm

VER 1.0		Approved TEC	Approved AQ
07 / 11 / 2014			