

SCHEDA TECNICA

Art. 39115-39116


Basic302 LED

Comando esterno 12...30Vdc



CARATTERISTICHE		
Omologazione Ministero Infr. Trasporti sec. UNI EN 12352 L9M * P0; C1; R0; A0; I0; M3; T1; S0		
Sorgente luminosa	85 LED SMD	
Durata LED	>50,000 ore	
Ottica	Monofacciale	
Area di emissione	>700 cm ²	
Intensità luminosa @12,5V luce fissa	10000 cd	
Colore sorgente luminosa	gialla	
Corrente di picco @12,5V	1,4A	
Consumi @12,5V	17,5W	
Consumo giornaliero @12,5V luce fissa	33,6Ah/giorno	
Alimentazione	12...30Vdc	
Protezioni	Inversione di polarità, sovratensioni	
Ingombro	Diametro	333 mm
	Profondità	110 mm
Peso	1,9 Kg	
Fissaggio con staffe	Cod. 39115	4 inserti posteriori per viti M4
	Cod. 39116	staffa per pali da 40 o da 60 mm
Temperatura operativa	-10÷55 °C	

* la definizione della classe di intensità luminosa dipende dalla tipologia di lampeggio

VER 1.0		Approved TEC		Approved AQ
16 / 04 / 2014				