


## SCHEDA TECNICA


Art. 40251-40252-40253



Alimentatore stabilizzato 230Vac/12Vdc



CARATTERISTICHE			
Codice		<b>40251</b>	<b>40252</b>
Pressacavi in uscita		<b>2</b>	<b>1</b>
Corrente di uscita	Continua	<b>2A</b>	
	Picco	<b>3A</b>	
Tensione di ingresso		<b>100...240Vac</b>	
Tensione di uscita		<b>12Vdc</b>	
Conessioni	Ingresso	<b>Cavo 2x1mm da 3,5metri</b>	
	Uscita	<b>Morsetto a vite</b>	
Protezioni		<b>Sovratensioni, sovracorrenti</b>	
Isolamento		<b>Classe II</b>	
Ingombro	Altezza	<b>140mm</b>	<b>155mm</b>
	Larghezza	<b>190mm</b>	<b>200mm</b>
	Profondità	<b>70mm</b>	<b>80mm</b>
Peso		<b>0,6 Kg max</b>	<b>0,7 Kg max</b>
Temperatura operativa		<b>-10÷55 °C</b>	
Grado di protezione		<b>IP56</b>	
Fissaggio		<b>Guida omega posta sul retro</b>	

VER 1.0		Approved TEC	Approved AQ
12 / 03 / 2015			

Vietata la riproduzione parziale o totale e la diffusione a terzi senza autorizzazione