

Elenco PA con applicazione in luogo della corrispondente/similare voce di EP ANAS			
	CODICE	descrizione PA	Corrispondente/similare voce di EP ANAS
	PA.OPD.003.a	Rasatura di travi di bordo, cordoli, elementi di strutture in elevazione in conglomerato cementizio armato mediante applicazione, a spruzzo o con frattazzo, di malte cementizie polimero modificate Con malta, cementizia, polimero modificata, di "tipo MR1", per rasature fini (1-3 mm), premiscelata, tixotropica, monocomponente. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2 m² di superficie	B.09.215.a
	PA.OPD.003.b	Rasatura di travi di bordo, cordoli, elementi di strutture in elevazione in conglomerato cementizio armato mediante applicazione, a spruzzo o con frattazzo, di malte cementizie polimero modificate Con malta, cementizia, polimero modificata, di "tipo MR1", per rasature fini (1-3 mm), premiscelata, tixotropica, monocomponente. b) Per interventi di limitata estensione oltre a 2 m² di superficie	B.09.215.a
	PA.OPD.004.a	Rasatura di travi di bordo, cordoli, elementi di strutture in elevazione in conglomerato cementizio armato mediante applicazione, a spruzzo o con frattazzo, di malte cementizie polimero modificate Con malta, cementizia, polimero modificata, di "tipo MR2", per rasature grosse (4-8 mm), premiscelata, tixotropica, bicomponente. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2 m² di superficie	B.09.215.b
	PA.OPD.004.b	Rasatura di travi di bordo, cordoli, elementi di strutture in elevazione in conglomerato cementizio armato mediante applicazione, a spruzzo o con frattazzo, di malte cementizie polimero modificate Con malta, cementizia, polimero modificata, di "tipo MR2", per rasature grosse (4-8 mm), premiscelata, tixotropica, bicomponente. b) Per interventi di limitata estensione oltre 2 m² di superficie	B.09.215.b
	PA.OPD.005.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte. con malta, cementizia, di "tipo MT1". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.2.a
	PA.OPD.005.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte. con malta, cementizia, di "tipo MT1". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm³	B.09.220.2.a
	PA.OPD.006.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte. con malta, cementizia, di "tipo MT2". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.2.a
	PA.OPD.006.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte. con malta, cementizia, di "tipo MT2". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm³	B.09.220.2.a
	PA.OPD.007.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte. con malta, cementizia, di "tipo MT3". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.1.a
	PA.OPD.007.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio mediante applicazione a spruzzo o rinzaffo di malte. con malta, cementizia, di "tipo MT3". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm³	B.09.220.1.a
	PA.OPD.008.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, mediante applicazione per colaggio/getto di malte di "tipo MC1". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.3
	PA.OPD.008.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, mediante applicazione per colaggio/getto di malte di "tipo MC1". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm³	B.09.220.3
	PA.OPD.009.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, mediante applicazione per colaggio/getto di malte di "tipo MC2". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.3
	PA.OPD.009.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, mediante applicazione per colaggio/getto di malte di "tipo MC2". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm³	B.09.220.3
	PA.OPD.010.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, mediante applicazione per colaggio/getto di malte di "tipo MC3". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.4
	PA.OPD.010.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio, mediante applicazione per colaggio/getto di malte di "tipo MC3". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm³	B.09.220.4
	PA.OPD.011.a	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio con malta fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, tipo "MC4". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm³	B.09.220.4

Elenco PA con applicazione in luogo della corrispondente/similare voce di EP ANAS			
	CODICE	descrizione PA	Corrispondente/similare voce di EP ANAS
	PA.OPD.011.b	Ripristino superficiale di strutture ammalorate in conglomerato cementizio con malta fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, tipo "MC4". b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm ³	B.09.220.4
	PA.OPD.012.a	Malta epossidica di "tipo RC", bicomponente, priva di solventi, colabile. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2000 dm ³	B.07.015.b
	PA.OPD.012.b	Malta epossidica di "tipo RC", bicomponente, priva di solventi, colabile. b) Per interventi di limitata estensione oltre 2000 dm ³	B.07.015.b
	PA.OPD.013.a	Malta epossidica, di "tipo RT", bicomponente, priva di solventi, tixotropica, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme. a) Per interventi di limitata estensione fino a porzioni di 2 m ²	B.07.015.b
	PA.OPD.013.b	Malta epossidica, di "tipo RT", bicomponente, priva di solventi, tixotropica, avente caratteristiche e prestazioni come indicato nelle Norme. b) Per interventi oltre a porzioni di 2 m ²	B.07.015.b
	PA.OPD.014.a	Rivestimento protettivo di "tipo PP", elastico a base poliuretanic applicabile a rullo o con airless. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2 m ² di superficie	B.09.105.1.a
	PA.OPD.014.b	Rivestimento protettivo di "tipo PP", elastico a base poliuretanic applicabile a rullo o con airless. b) Per interventi di limitata estensione oltre 2 m ² di superficie	B.09.105.1.a
	PA.OPD.015.a	Rivestimento protettivo rigido di "tipo PM", rigido monocomponente a base di metacrilati applicabile a rullo o con airless. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni fino a 2 m ² di superficie	B.09.105.2
	PA.OPD.015.b	Rivestimento protettivo rigido di "tipo PM", rigido monocomponente a base di metacrilati applicabile a rullo o con airless. b) Per interventi di limitata estensione oltre 2 m ² di superficie	B.09.105.2
	PA.OPD.019.a	Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso con conglomerato cementizio di "tipo CE". a) Per interventi di limitata estensione fino a porzioni di 500 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 50 Mpa.	B.09.260.a
	PA.OPD.019.b	Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso con conglomerato cementizio di "tipo CE". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni da 501 a 2000 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 50 Mpa.	B.09.260.a
	PA.OPD.019.c	Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso con conglomerato cementizio di "tipo CE". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni oltre 2000 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 50 Mpa.	B.09.260.a
	PA.OPD.020.a	Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso con conglomerato cementizio di "tipo CE". a) Per interventi di limitata estensione fino a porzioni di 500 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 67 Mpa.	B.09.260.b
	PA.OPD.020.b	Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso con conglomerato cementizio di "tipo CE". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni da 501 a 2000 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 67 Mpa.	B.09.260.b
	PA.OPD.020.c	Ripristino/adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso con conglomerato cementizio di "tipo CE". a) Per interventi di limitata estensione per porzioni oltre 2000 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 67 Mpa.	ANAS B.09.260.b
	PA.OPD.021.a	Ripristino ed adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso mediante calcestruzzo tipo autocompattante (CS), R _{cK} >= 67 Mpa. a) Per interventi di limitata estensione fino a porzioni di 500 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 67 Mpa.	B.09.260.b
	PA.OPD.021.b	Ripristino ed adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso mediante calcestruzzo tipo autocompattante (CS), R _{cK} >= 67 Mpa. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni da 501 a 2000 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 67 Mpa.	B.09.260.b
	PA.OPD.021.c	Ripristino ed adeguamento di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso mediante calcestruzzo tipo autocompattante (CS), R _{cK} >= 67 Mpa. a) Per interventi di limitata estensione per porzioni oltre 2000 dm ³ , per resistenza a compressione del calcestruzzo, R _{cK} >= 67 Mpa.	B.09.260.b

Elenco PA con applicazione in luogo della corrispondente/similare voce di EP ANAS			
	CODICE	descrizione PA	Corrispondente/similare voce di EP ANAS
	PA.OPD.022.a	Ripristino con conglomerato cementizio con fibre metalliche "CF" rck > 50 Mpa con 20 kg di fibre a mc a) Per interventi di limitata estensione fino a porzioni di 500 dm³, per resistenza a compressione del calcestruzzo, Rck >= 50 Mpa.	B.09.260.c
	PA.OPD.022.b	Ripristino con conglomerato cementizio con fibre metalliche "CF" rck > 50 Mpa con 20 kg di fibre a mc a) Per interventi di limitata estensione per porzioni da 501 a 2000 dm³, per resistenza a compressione del calcestruzzo, Rck >= 50 Mpa.	B.09.260.c
	PA.OPD.022.c	Ripristino con conglomerato cementizio con fibre metalliche "CF" rck > 50 Mpa con 20 kg di fibre a mc a) Per interventi di limitata estensione per porzioni oltre 2000 dm³, per resistenza a compressione del calcestruzzo, Rck >= 50 Mpa.	B.09.260.c
	PA.OPD.023.a	Inghisaggio di barre su strutture in cls con ancorante chimico (in secchiello o in cartuccia), diametro Ø18 mm e di lunghezza fino a m 0,15.	B.09.020.3.1
	PA.OPD.023.b	Inghisaggio di barre su strutture in cls con ancorante chimico (in secchiello o in cartuccia), diametro Ø24 mm e di lunghezza fino a m 0,30.	B.09.020.3.1
	PA.OPD.023.c	Inghisaggio di barre su strutture in cls con ancorante chimico (in secchiello o in cartuccia), diametro Ø30 mm e di lunghezza fino a m 0,40.	B.09.020.3.2.a
	PA.OPD.024	Perforazione di c.a. diam da 31 a 60	B.02.130.a
	PA.OPD.026	Scossalina in hypalon dello spessore di mm 1,2.	B.07.018
	PA.OPD.027	Smontaggio barriere Autostradali	G.01.001.1.a/1.b
	PA.OPD.028	Smontaggio barriere Autostradali	G.02.005.b
	PA.OPD.033	Fornitura e posa in opera di impregnante idrofobica per calcestruzzo	B.09.115
	PA.OPD.034	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA eseguita mediante applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici per trattamento di diametri del ferro < a Ø 8 mm	B.09.020.2