



***Specifiche Tecniche n. 08-UNI 2018***

**MAGLIETTA POLO  
A MANICHE CORTE  
PER IL PERSONALE  
FEMMINILE E MASCHILE**

# **MAGLIETTA POLO A MANICHE CORTE PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE**

## **CAPO I - GENERALITA'**

1. La maglietta polo si compone delle seguenti parti:
  - un corpo;
  - un colletto;
  - due maniche.
2. La maglietta polo è realizzata in tessuto di colore azzurro, come da campione.
3. Le taglie previste sono 9, dalla XS alla 5XL .

## **CAPO II - DESCRIZIONE**

### **1. Corpo**

Il corpo è costituito da un davanti ed un dietro.

Sul davanti è presente una apertura verticale profonda cm 16 circa opportunamente guarnita e munita di tre bottoni a quattro fori in resina tipo madreperla di colore in tono con il manufatto e di tre asole (quella superiore orizzontale, quella centrale e la inferiore verticali). La pistagna e la contro pistagna sono realizzate con un tessuto a maglia a costa.

Il davanti e il dietro sono uniti ai fianchi con cuciture realizzate con macchina tagliacuci e successiva copertura a due aghi. Alle spalle l'unione è ottenuta tramite una cucitura a tagliacuci successivamente ribattuta con macchina a due aghi. Il fondo del davanti e del dietro sono rifiniti con un orlo alto cm 2,5 circa cucito con macchina a due aghi.

### **2. Colletto**

Il colletto è realizzato con la medesima fibra del tessuto base, in maglia a costa di colore azzurro. Lo stesso è unito alla maglietta con una cucitura realizzata con macchina tagliacuci e successivamente ribattuta con macchina a due aghi. Lungo la cucitura di unione del colletto al corpo, nella parte interna, è stata applicata, con cucitura con macchina a due aghi, una fascetta parasudore di colore azzurro.

### **3. Maniche**

Le due maniche sono applicate mediante cuciture realizzate con macchina tagliacuci successivamente ribattute con macchina a due aghi con copertura. Su entrambi le maniche è applicato un polsino realizzato in maglia a costa alto 3 cm

circa, di colore azzurro. La cucitura di unione del polsino alla manica è realizzata con macchina tagliacuci.

#### **4. Cuciture**

Tutte le cuciture sono realizzate con filato cucirino di colore in tono con il tessuto.

### **CAPO III – TESSUTI**

- Tessuto esterno : Scheda Tecnica n. 1

### **CAPO IV – ETICHETTATURA**

All'interno della maglietta polo devono essere riportate su una o più etichette, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Materia prima impiegata;
- Identificazione della taglia
- I simboli grafici di manutenzione, conformi alla norma UNI EN ISO 3758,

### **CAPO V – MODALITA' DI CONSEGNA**

Ciascuna maglietta polo, accuratamente stirata e piegata, deve essere inserita in una busta o sacchetto di plastica trasparente, fermato ai lembi liberi con tratto di nastro adesivo.

All'esterno del sacchetto di plastica dovrà essere riportata la scritta "MAGLIETTA POLO PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE" con caratteri non inferiori a cm 3 di altezza.

Sulla stessa etichetta, o su altra ben visibile dovranno essere riportati:

- Nominativo della ditta
- Codice e denominazione del capo
- Taglia

### **CAPO VI – REQUISITI TECNICI**

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Le materie prime devono rispettare le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e n.1272/2008 del 16 dicembre 2008.

**SCHEDA TECNICA N. 1****TESSUTO ESTERNO PER MAGLIETTA POLO  
PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE**

CARATTERISTICHE	REQUISITI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Composizione	100% COTONE	Reg. UE 1007/2011
Colore	azzurro	-
Peso gr/m <sup>2</sup>	185 ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	PIQUET	
Titolo	Ne 24/1 ± 10%	UNI 9275
Resistenza alla perforazione	≥ 200 N	UNI 5421:1983
Solidità colore al sudore Acido Alcalino	≥4 ≥3	UNI EN ISO 105 E04
Stabilità dimensionale al lavaggio	± 6%	UNI EN ISO 5077 e 6330 ciclo 4N asciugatura in piano
Solidità della tinta a		
Luce artificiale	Degradazione ≥ 5 scala dei blu	UNI EN ISO 105-B02
Lavaggio domestico e commerciale	Degradazione e scarico ≥ 3	UNI EN ISO 105-C06
Sfregamento a secco ed a umido	Scarico ≥ 3	UNI EN ISO 105-X12

**Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche**